

1235

Serrure à mortaiser forte avec verrouillage de nuit

CE

EN
12209

Profil de produit

Chambres d'hôtel / bureaux

Utiliser une garniture à levier (poignée/partie femelle sur le côté intérieur / bouton sur l'extérieur / tige carrée de levier 5910 ou 5911)

Application en combinaison avec ferrure mechatronique eAccess (poignée - poignée)

Application uniquement en combinaison avec cylindre à bouton tournant (verrouillage de nuit)

Fonction antipanique E (sans fouillot partagé)

La serrure ne doit être posé avec gâche électrique

Exécution standard

Distance au canon 60 mm

Têtière acier inox mat

Têtière 230x18 mm, arrondie

Fouillot auto-serrant 8 mm

Bec-de-cane en acier

Bec-de-cane amorti

Pêne dormant en acier, 13 mm

Distance 78 mm

Blocage du bec-de-cane avec mécanisme pour empêcher le pêne d'être repoussé dans la serrure

Entailles

1235.6 RZ - cylindre rond avec levier

1235.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options

Distance au canon 70 mm

Distance au canon 80 mm

Fouillot auto-serrant 9 mm

Bec-de-cane articulé

Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 50 pcs (gauche ou droite)

Emballage menuisier, 50 pcs (25 gauche / 25 droite)

Normes

EN 1634-1: EI 30

EN 12209: 3M510F1HA30



1235

Serrure à mortaiser forte avec verrouillage de nuit

